



FICHA TÉCNICA

Junio 19 de 2025



NOMBRE DEL PRODUCTO

CLORIDEX® SPA ANTIESPUMANTE

APLICACIONES

- Tinas de hidromasaje.
- Spa

VENTAJAS

- Producto de fácil manejo
- Se disuelve fácilmente en el agua

INSTRUCCIONES DE USO

Agregue directamente al agua 7 ml de LINEA CLORIDEX® SPA ANTIESPUMANTE por cada metro cúbico de agua a tratar.

Nota: La cantidad de producto a agregar depende de las condiciones del agua. Por lo cual, en caso de que persista la espuma debe añadir una dosis adicional hasta que la espuma se elimine totalmente.

DESCRIPCIÓN

LINEA CLORIDEX® SPA ANTIESPUMANTE, es un producto a base de silicona, cuya fórmula de rápida acción elimina y previene la formación de espuma en el agua de su SPA.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Antes de manipular verifique la ficha técnica, hoja de seguridad y tarjeta de emergencia del producto.
- Evite su liberación al medio ambiente.
- Este producto no debe ingerirse ni estar en contacto con la piel. • No lo deje al alcance de los niños, ni de los animales domésticos.
- Manéjelo preferiblemente con guantes de caucho.
- En caso de inhalación transporte a la persona al aire libre y manténgala en una posición que le facilite la respiración.
- En caso de contacto con los ojos retire lentes de contacto si lleva y le resulta fácil. enjuague con abundante agua durante varios minutos.
- En todos los casos, si persiste la molestia consulte al médico. • Almacene en un lugar fresco, libre de humedad y bien ventilado.
- Conserve el envase en su empaque original.
- Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.
- No hay riesgo de combustión



FICHA TÉCNICA

Junio 19 de 2025

OBSERVACIONES

ASEQUIMICOS S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación. Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Apariencia física
líquido



Composición
Polidimetilsiloxanos al 4%



Color
Blanco



Olor
Inodoro



Densidad Aparente
1g/mL



Caracter
Dispersable en agua



Punto de fusión
n/a



pH
5-7

PRESENTACIONES

- 500 mL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Manejo ambiental

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Datos del fabricante

Planta de ASEQUIMICOS, Km. 3.3 vía Siberia-Funza, Parque Industrial Santa Lucía, Bodega 2A, Funza, Cundinamarca, Colombia. Tel. (601) 893 9803 / +57 (311) 848 9177
www.asequimicos.com.co